

Obi 04026

Materialverbrauch:

- Brokat 0,40 m
- Futterstoff 0,40 m
- Vlieseline 0,40 m
- Rosshaarklebeeinlage 0,40 m

Arbeitsablauf:

- Alle Teile nach Schnittangaben zuschneiden.
Die Nahtzugaben (= 1 cm) sind im Schnitt bereits enthalten.
- Material bekleben. Das Bügelvlies auf gestreiften Baumwollstoff aufbügeln.
- 2 Streifen Stoffbreite à 4 cm für Bänder zuschneiden (ohne Bügelvlies!)
- Bemalen der Stoffteile je nach Design. Das Motiv unter eine feste durchsichtige Folie legen und mit Hilfe eines Skalpells oder eines schmalen Cutters ausschneiden.
- Schablone jeweils auf die gewünschte Stelle des Stoffes legen und mit einem Borstenpinsel die **unverdünnte** Textilmalfarbe vorsichtig auftupfen.
- Farbaufdrucke gut trocknen lassen und von links ca. 3 Minuten bügeln, um die Farbe zu fixieren.
- Bänder: Die Längskanten je 1 cm umbügeln, dann Kante auf Kante legen, noch mal bügeln, stecken und knappkantig absteppen.
(Tipp: zum Absteppen Reißverschlussfüßchen verwenden)
- Die Vorderteile des Obis bis zu den Markierungen schließen und gut verriegeln, dadurch entsteht der Schlitz für das Bindeband.
- Nahtzugaben vorsichtig auseinander bügeln.
- Ebenso mit den Rückteilen verfahren.
- An den Schmalkanten des Vorder- und Rückteils die Nahtzugaben umbügeln.
- Rosshaareinlage auf das Vorderteil heften, dann beide Obi Teile rechts auf rechts zusammenstecken. Darauf achten, dass die Öffnungen für das Band passgenau aufeinanderliegen.
- Den Obi zusammensteppen, dabei gleich ein Band an einem Ende mitfassen.
- Den Obi mit Hilfe des bereits festgenähten Bandes wenden und vorsichtig in Form bügeln.
- Zweites Band an der anderen noch offenen Seite zwischenfassen und mit der Hand zunähen.
- Schlitz knappkantig absteppen.