

ZOPF-STRUKTUR-PULLI · Giro

Größe 36, 40 und 42

Die Angaben für Gr. 40 stehen in Klammern vor dem Gedankenstrich, für Gr. 42 danach. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.

Material: Lana Grossa-Wolle „Giro“ (65% Schurwolle Merino extrafine, 20% Polyacryl, 8% Kaschmir, 7% Elité, LL = ca. 150 m/50 g): ca. 350 (400 – 450) g Graumeliert (Fb. 14); Stricknadeln Nr. 7, je 1 Rundstricknadel Nr. 3, 6 und 7, 40 cm lang .

Rippen: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Glatt re: Hin-R re, Rück-R li str.

Zopf-Strukturmuster: Nach Strickschrift str. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R. In den Rück-R die M str, wie sie erscheinen bzw. wie in folgender Zeichenerklärung beschrieben. Die genaue Einteilung in der Breite wird in folgender Anleitung erklärt, den Mustersatz = 20 M zwischen Pfeil c und d 2x str. In der Höhe die 1. – 22. R fortlaufend str.

Betonte Abnahmen: Re Rand: Rdm, 1 M re, 2 M überzogen zusstr = 1 M wie zum Rechtsstr abh, folgende M re str und die abgehobene M darüber ziehen. Li Rand: 2 M re zusstr, 1 M re, Rdm.

Maschenproben: 19 M und 28 R glatt re mit N Nr. 7 = 10 x 10 cm; 20 M und 28 R Zopf-Strukturmuster mit N Nr. 7 = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 78 (86 – 94) M mit N Nr. 7 anschl. Für den Bund 5 cm = 16 R Rippen str, dabei in 1. R nach der Rdm mit 1 M li beginnen und vor der Rdm mit 1 M li enden. Dann im Zopf-Strukturmuster in folgender Einteilung weiterarb: Rdm, 2(3–4)x 4 M von Pfeil a bis b = 8 (12 – 16) M, 3 M von Pfeil b bis c, 2 Mustersätze = 40 M, 17 M von Pfeil d bis e, 2(3–4)x 4 M von Pfeil e bis f = 8 (12 – 16) M, Rdm. Nach 34 (35 – 36) cm = 96 (98 – 102) R ab Bundende beidseitig die Armausschnitte markieren. In 15 (16 – 17) cm = 42 (44 – 48) R Armausschnitthöhe für den runden Halsausschnitt die mittleren 30 M abk und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 3 M und 1x 2 M abk. In 2 cm = 6 R Halsausschnitthöhe die restlichen 19 (23 – 27) Schulter-M abk. Die andere Seite gegengleich beenden.

Vorderteil: Wie das Rückenteil str, jedoch mit tieferem Halsausschnitt. Dafür bereits in 14 (15 – 16) cm = 40 (42 – 46) R Armausschnitthöhe die mittleren 28 M abk und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 3 M, 1x 2 M und 1x 1 M abk. Die Schulter-M am äußeren Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk. Die andere Seite gegengleich beenden.

Ärmel: 50 (54 – 58) M mit N Nr. 7 anschl. Für die Blende 3 cm = 8 R Rippen str. Dann glatt re weiterarb. Nach 3 cm = 8 R ab Blendenende beidseitig für die Schrägungen 1 M betont abn, dann in jeder 2. R noch 19(20–22)x je 1 M betont abn. Nach 14 (15 – 16) cm = 40 (42 – 46) R ab 1. Abnahme die restlichen 10 (12 – 12) M abk.

Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen, Seitennähte nur bis zu den Markierungen. Mit der Rund-N Nr. 3 aus dem Halsausschnitttrand 100 M auffassen. Dann mit der Rund-N Nr. 6 für den Rollkragen Rippen in Rd str. In 5

cm Kragenhöhe mit der Rund-N Nr. 7 weiterstr. In
insgesamt 19 cm Kragenhöhe die M locker abk, wie sie
erscheinen. Ärmel einsetzen.